

FRONTROCK SUPER

ОПИС ТОВАРУ	Плити комбінованої (подвійної) густини з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення [EWI].	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча теплоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0377 \text{ W/mK}$
	Клас горючості	НГ



- 1 Клейовий розчин
- 2 Фасадна плита **FRONTROCK SUPER 150 мм**
- 3 Механічний з'єднувач
- 4 Сітка зі скловолокна
- 5 Армуючий розчин
- 6 Грунтуючий розчин
- 7 Штукатурка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м ³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м ²	вид відвантаження	завод	кількість м ² в палеті	кількість м ² в 1 пачці	норма завантаж., м ²
281718	FRONTROCK SUPER 080/1000/0600 20PAC/PAL	м ²	150	A	-	PAL	CIG	36,00	1,80	936,00
281719	FRONTROCK SUPER 100/1000/0600 16PAC/PAL	м ²	150	A	-	PAL	CIG	28,80	1,80	748,80
281720	FRONTROCK SUPER 120/1000/0600 12PAC/PAL	м ²	150	A	-	PAL	CIG	21,60	1,80	561,60
281721	FRONTROCK SUPER 140/1000/0600 16PAC/PAL	м ²	150	A	-	PAL	CIG	19,20	1,20	499,20
281724	FRONTROCK SUPER 150/1000/0600 16PAC/PAL	м ²	150	A	-	PAL	CIG	19,20	1,20	499,20
281725	FRONTROCK SUPER 160/1000/0600 12PAC/PAL	м ²	150	A	-	PAL	CIG	14,40	1,20	374,40
281726	FRONTROCK SUPER 180/1000/0600 12PAC/PAL	м ²	150	A	-	PAL	CIG	14,40	1,20	374,40
281727	FRONTROCK SUPER 200/1000/0600 12PAC/PAL	м ²	150	A	-	PAL	CIG	14,40	1,20	374,40

Товар постачається виключно на палеті.